NOS
ノスドリル
Noss Drills

HSS 工具材料 | h8 直径許容差 | 118° 先端角 | 35°～40° ねじれ角 | 7.0-32.0 直径範囲

●電気ドリル、ボール盤など三爪チャックで使用しやすいシャンクのドリルです。

This drill is used by Jacobs chucks at drill stand and power drills.





6形 (1/4) 6Type
LIST 574
オーダ方法
NOS 直径 -4

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	シャンク長 ℓs	在庫 Stock	参考価格 Price
7.0	35	75	6.5	25	●	1,290
7.5						1,430
8.0						1,610
8.5						1,860
9.0						2,060
9.5						2,250
10.0	48	95		30		2,380
10.5						2,600
11.0						2,800
11.5						3,060
12.0						3,240
12.5						3,530
13.0						3,640

10形 (3/8) 10Type
LIST 576
オーダ方法
NOS 直径 -8

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	シャンク長 ℓs	在庫 Stock	参考価格 Price
10.5	65	120	9.5	35	●	2,760
11.0						2,940
11.5						3,180
12.0						3,410
12.5						3,530
13.0						3,680
13.5						3,900
14.0						4,140
14.5						4,480
15.0						4,710
15.5						4,950
16.0						5,280

13形 (1/2) 13Type
LIST 578
オーダ方法
NOS 直径 -2

単位 (Unit)：㎜ / 円 (¥)

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	シャンク長 ℓs	在庫 Stock	参考価格 Price
13.1	74	134	12.65	40	□	–
13.2						–
13.3						–
13.4						–
13.5					●	4,070
13.6					□	–
13.7						–
13.8						–
13.9						–
14.0					●	4,390
14.1					□	–
14.2						–
14.3						–
14.4						–
14.5					●	4,680
14.6					□	–
14.7						–
14.8						–
14.9						–
15.0					●	4,950
15.1					□	–
15.2						–
15.3						–
15.4						–
15.5					●	5,230
15.6					□	–
15.7						–
15.8						–
15.9						–
16.0					●	5,560
16.1					□	–
16.2						–
16.3						–
16.4						–
16.5					●	5,860
16.6					□	–
16.7						–
16.8						–
16.9						–
17.0					●	6,100
17.1					□	–
17.2						–
17.3						–
17.4						–
17.5					●	6,420
17.6					□	–
17.7						–
17.8						–
17.9						–
18.0					●	6,630
18.1					□	–
18.2						–
18.3						–
18.4						–
18.5					●	6,980
18.6					□	–
18.7						–
18.8						–
18.9						–
19.0					●	7,330

シャンク部のＶ溝は円周上に３溝あります。これはスリップ止め用の溝で１０形、１３形に施してあります。保護リングも１０形、１３形についております。（６形にはＶ溝および保護リングはありません。）包装数量は６形（1/4）のみ５本、その他は１本です。
１本入りの NOSP(バック入り)(E-7)もご利用ください。

許容差 (μm)

直径許容差	直径 (mm)					
	D≤3	3<D≤6	6<D≤10	10<D≤18	18<D≤30	30<D≤50
h6	0～-6	0～-8	0～-9	0～-11	0～-13	0～-16
h7	0～-10	0～-12	0～-15	0～-18	0～-21	0～-25
h8	0～-14	0～-18	0～-22	0～-27	0～-33	0～-39
js6	±3	±4	±4.5	±5.5	±6.5	±8

低炭素鋼 軟鋼	炭素鋼 合金鋼	プレハードン鋼 高合金鋼	調質鋼	焼入鋼
SS400, S10C ～150HB	S45C, SCM440 ～225HB	SUJ, NAK ～275HB	SKD, SKH 30～40HRC	Hardened Steels 40～50HRC
◯	◯			×

ステンレス鋼		耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金 銅合金
SUS304	SUS420	Ti/Ni Alloys	FC/FCD	Al/Cu
			◯	◯

◎：最適 Excellent ◯：適用 Good ×：不適 Not Used 無印 (No mark)：推奨しません Not recommended

単位 (Unit)：㎜ / 円 (¥)

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	シャンク長 ℓs	在庫 Stock	参考価格 Price
19.1	74	134	12.65	40	□	–
19.2						–
19.3						–
19.4						–
19.5					●	7,670
19.6					□	–
19.7						–
19.8						–
19.9						–
20.0					●	7,870
20.1					□	–
20.2						–
20.3						–
20.4						–
20.5					●	8,150
20.6					□	–
20.7						–
20.8						–
20.9						–
21.0					●	8,420
21.1					□	–
21.2						–
21.3						–
21.4						–
21.5					●	8,670
21.6					□	–
21.7						–
21.8						–
21.9						–
22.0					●	9,060
22.1					□	–
22.2						–
22.3						–
22.4						–
22.5					●	9,380
22.6					□	–
22.7						–
22.8						–
22.9						–
23.0					●	9,680
23.1					□	–
23.2						–
23.3						–
23.4						–
23.5					●	10,400
23.6					□	–
23.7						–
23.8						–
23.9						–
24.0					●	10,700
24.1					□	–
24.2						–
24.3						–
24.4						–
24.5					●	11,100
24.6					□	–
24.7						–
24.8						–
24.9						–
25.0					●	11,500

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	シャンク長 ℓs	在庫 Stock	参考価格 Price
25.1	74	134	12.65	40	□	–
25.2						–
25.3						–
25.4						–
25.5					●	11,900
25.6					□	–
25.7						–
25.8						–
25.9						–
26.0					●	12,300
27.0						13,800
28.0						15,000
29.0						16,200
30.0						17,500
32.0						21,000

□は特定代理店在庫品です。
Available for Japan customers only.

1本包装
Sold one per package

電ドルによる手押し穴加工にはドリル径や被削材に制限があります。電ドルの取扱い説明書を参照ください。参考価格は 2014 年 10 月現在のものです。